

PROTECTION MÉCANIQUE

# PORTE DOUBLE BATTANT

**IDÉALE POUR :****Rénovation - Construction et lieux de stockage (réserves, entrepôts, magasins, etc.)**

La porte d'entrée double battant VPS assure la meilleure protection de votre entrée, tout en **autorisant le passage d'engins** (transpalettes, Bobcat) et de marchandises (palettes, Big Bag) grâce à sa **grande largeur d'ouverture et son cadre au sol extraplat.**



## PROTECTION OPTIMALE ET EFFICACITÉ LOGISTIQUE À VOTRE SERVICE

### Rapidité d'intervention

Proposées en courte, moyenne ou longue durée, les portes VPS sont associées à un service express de pose, maintenance et dépose :

- **Pose réalisée sous 24h (moins si urgence)**
- **Installation en 15 à 20 mn.**

### Disponibilité

- **Stock de plus de 12 000 portes** réparties sur 14 implantations régionales
- **Service Clients joignable 24/7**
- Intervention **jusqu'à minuit** des équipes d'astreinte.

### Efficacité

Nos équipes interviennent avec **rapidité et discrétion en milieux sensibles**. Leur parfaite connaissance du terrain leur permet de réagir de manière appropriée.

### LES + SÉCURITÉ

#### + Option « Alarmes électroniques »

Autonomes et sans fil, les alarmes VPS sont protégées contre l'arrachement et détectent toute tentative d'effraction ou de présence. En cas d'incident, elles activent une sirène puissante, alertant la centrale de télésurveillance qui coordonne la réponse à apporter.

#### + Option « Coffre à clés »


Grâce à ce coffre à code, toute personne autorisée (technicien, prestataire...) peut récupérer les clés ou le badge d'entrée du bâtiment protégé. Une solution simple et souple, qui facilite les interventions tout en garantissant une totale sécurité.



Coffre à clés SafeBox

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plaque d'acier : 2 mm d'épaisseur
- Dimensions
  - hors tout : 2,00 x 1,40 m
  - passage : 1,30 m
- Cadre au sol extraplat 5 mm
- Poids
  - poids total : 110 kg
  - poids du cadre : 34 kg
  - poids d'un vantail : 38 kg
- Adaptabilité infinie grâce à un système de rallonge
- Fermeture multipoints 2 serrures VPS indépendantes
- Base et périphérie protégées
- Vérins intégrés à forte compression (pose en pression haute et basse)
- Sans dommage pour le bâti à la pose / dépose
- En option : peinture RAL personnalisée



Montage par compression  
vue intérieure de face (porte fermée)

1. Vantail (acier 2 mm)
2. Cadre renforcé
3. Cadre au sol extra-plat 5 mm
4. Béquilles à patins larges pour plus de stabilité
5. Barres amovibles de verrouillage
6. Serrures VPS



Réhabilitation



**0892 707 607**

[www.vpsgroup.fr](http://www.vpsgroup.fr)

Numéro d'agrément CNAPS N° AUT-075-2113-03-05-20140373735

\*Conseil national des activités privées de sécurité

Article L612-14 : l'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. VPS SAS au capital de 642 024 € / RCS 409 178 928. Tous droits réservés.



info@vpsgroup.fr | [vpsgroup.fr](http://vpsgroup.fr)

8 rue Bernard Buffet - Immeuble Le Cardinet - 75017 PARIS