

Tour de vidéosurveillance autonome

Qu'est-ce que le Safer Pod S4?

Le Safer Pod S4 est une tour de vidéosurveillance entièrement autonome et rapidement déployable, dotée de capacités de détection thermique avancées et d'une immunité supérieure aux fausses alarmes grâce à la détection d'objets classifiés. Le S4 couvre la plus large gamme d'applications du marché, offrant des solutions uniques et personnalisées, combinées à une flexibilité inédite sur l'ensemble du spectre de la sécurité temporaire.

Caractéristiques et avantages:



Entièrement autonome

Doté de panneaux solaires de 580 watts avec pile à combustible au méthanol et batterie de 100 Ah, il s'auto-alimente via la production solaire pendant l'été et sera complété (en fonction de la localisation) par un générateur de méthanol pendant les mois d'hiver lorsque l'irradiation solaire est plus faible.



Plage de détection améliorée

Le Safer Pod S4 propose la reconnaissance ou détection thermique d'humains et de véhicules jusqu'à 150 mètres. Trois caméras de vidéosurveillance bi-spectre à fusion thermique offre une image thermique améliorée avec un aperçu optique de 4 MP. Les caméras thermiques peuvent être utilisées non seulement pour détecter les intrus, mais également pour détecter les incendies.



Surveillance en direct 24/7

Le Safer Pod S4 est connecté au centre de surveillance vidéo VPS. Cela vous offre une réactivité maximale ainsi qu'un niveau de précision et vérification optimal



Installation rapide

Le transport et la livraison d'un Safer Pod S4 s'effectue avec un véhicule standard type fourgonnette petite à moyenne capacité : aucune remorque n'est requise. Cela apporte une grande flexibilité et souplesse d'installation tout en apportant une réduction des coûts importante. En outre, il permet de réduire l'empreinte carbone en raison d'une logistique optimisée.



Options d'alimentation



Secteur

- | Chargeur secteur : alimentation 110 volts à 240 volts



Hors réseau Méthanol/ Solaire

- | Chargeur solaire standard intégré
- | 2 panneaux solaires de 290 watts en option



Batterie de réserve

- | 400 Ah offrant 10 jours de batterie de secours

Fiche technique

Hauteur

- | 3.6m entièrement déployé
- | 1.8m x 1.8m empreinte avec stabilisateur déployé

Poids

- | 210kg
- | Construction modulaire avec chaque élément ne pesant pas plus de 25 kg
- | 3 or 4 caméras fixes bi-spectre (optiques 4mp et thermique 1 mp avec objectif 7 mm)

Vision nocturne

- | Optique 50 m IR la nuit/actif en cas d'alarme uniquement | 77m caméras thermiques

L'audio

- | Alertes visuelles et sonores locales avec deux sirènes et stroboscopes à haut rendement de 105 dB
- | Défi audio en direct de haute qualité à 100 dB

Détection

- | Surveillance à distance sur VPS – 24/7, 365
- | Ajax 15m 360°
- | Détection de fluage intégrée
- | Imagerie thermique offrant jusqu'à 77 m de portée vers l'avant
- | Conforme BS 8418:2021

Protection contre les altérations/alertes de panne

- | Capteurs d'inclinaison/impact
- | Anti-brouillage & anti-masquage
- | 2ème batterie de réserve
- | Positionnement GPS
- | EN 50131 – Grade 2
- | Alerte de panne de courant
- | Scène de caméra et changement de mise au point | Alarmes de batterie faible
- | Échec du stockage multimédia

Communication

- | 4G/5G – Carte sim itinérants non pilotée

Enregistrement

- | 512GB SD
- | Ajax activation basée sur le cloud



Scannez pour plus
d'informations